

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Lijnlaser

EXPERT EXLL18V-120-33CG



18V-lijnlaser met een uitstekend werkbereik van 120 m voor hoge precisie onder ruige omstandigheden

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	120 m (radius)
Werkbereik, waarde	35 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m

Bestelnummer 0 601 065 B00

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Accuspanning	18,0 V, 12,0 V, 10,8 V, 4 x 1,5 V LR14 (C)
Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW
Werktemperatuur	-10 – 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik, waarde	35 m
Werkbereik met ontvanger	120 m (radius)
Werkbereik zonder ontvanger	35 m (radius)
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	3 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP65
Elektrische voeding	18 V Li-Ion-accu, 12 V Li-Ion-accu, 10,8 V Li-Ion-accu, 4 x 1,5 V LR14 (C)
Gebruiksduur, max.	24 h (18V 4Ah Li-Ion) in 3-line mode, 8 h (12 V 2 Ah Li-Ion), 8 h (4 x C, energiespaarmodus) in 3-lijn-modus
Statiefschroefdraad	1/4", 5/8"

Gewicht, ca.	1,3 kg
Kleur laserlijn	Groen
Projectie	3 x 360° lijn
Compatibele laserontvangers	LR 7
Gewicht met alkaline batterijen	1,8 kg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 440 x 140 mm

**BOSCH**

Technologie voor het leven

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Drievoudige stroombron (Triple Power): Eenvoudig wisselen tussen 18V- en 12V-accu en alkalinebatterijen C
- Uitstekend werkbereik: 120 m radius met ontvanger
- Bestand tegen de ruigste bouwplaatsen: Met rubber verstevigde behuizing, laservensters en IP65-classificatie
- Veilige bevestiging en nauwkeurig werken: Geïntegreerde houder met sterke magneten en fijnafstelling rond één vast referentiepunt



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

