

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accuboormer met ONECHUCK

PRO GBH 18V-22 X



Volgepakt met vermogen dat volledig onder controle kan worden gehouden

De belangrijkste gegevens

Accuspanning	18,0 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 22 mm
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.675 min-1

Bestelnummer 0 611 924 100

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.675 min-1
Nominaal toerental	0 – 1.050 min-1
Accuspanning	18,0 V
Gewicht excl. accu	2,6 kg
Gereedschapshouder	SDS plus, Cilindrisch, zeskant
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	224 x 349 x 113 mm
Slagenergie nominaal	2 J

Boorbereik

Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 22 mm
Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren	6 – 12 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Klopboor in beton

Trillingsemissiewaarde ah	14,7 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Beitelen in beton

Trillingsemissiewaarde ah	9,6 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- ONECHUCK - één enkele boorhouder waarin zowel SDS plus-bits als bits met een cilindrische/zeskantige schacht passen, voor een groot aantal toepassingen
- Stofvrije werkomgeving met te bevestigen stofafzuiging GDE 18V-12/GDE 12 met automatische inschakelfunctie
- Meer bescherming van de gebruiker tegen per ongeluk vastlopen dankzij KickBack Control
- Meer gaten per lading en continu afgegeven vermogen dankzij een motor met constant toerental
- Betere boorervaring door Vibration Control, ontworpen om trillingen te absorberen



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

