

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accuboormer met SDS plus

PRO GBH 18V-28 D



Met uitzonderlijke kracht: 18V boormer met spadehandgreep en KickBack Control

De belangrijkste gegevens

Accuspanning	18,0 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 28 mm
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.250 min ⁻¹

Bestelnummer 0 611 919 003

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.250 min ⁻¹
Nominaal toerental	0 – 950 min ⁻¹
Accuspanning	18,0 V
Gewicht excl. accu	3 kg
Gereedschaphouder	SDS plus
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	245 x 475 x 109 mm
BITURBO	Nee
Slagenergie nominaal	3,4 J

Boorbereik

Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 28 mm
Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren	8 – 16 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Klopboor in beton

Trillingsemissiewaarde ah	10,1 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Boren in metaal

Trillingsemissiewaarde ah	2,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Schroeven

Trillingsemissiewaarde ah	2,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Beitelen in beton

Trillingsemissiewaarde ah	7,2 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Krachtige prestaties op accu, sterker dan de GBH 2-28 Professional met snoer
- De borstelloze motor levert een slagenergie van 3,4 J, de verhouding tussen vermogen en gewicht bedraagt 1,1 J/kg
- Compatibel met de extra en extreem lichte stofafzuiging GDE 28 D met mechanische filterreiniging voor stofvrij boren
- KickBack Control, dat hand- en armletsel tot een minimum beperkt door de boorhamer onmiddellijk uit te schakelen, en Vibration Control voor meer gebruikersbescherming



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

