

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Boorhamer met SDS max

GBH 6-42 C



Bescherming op het hoogste niveau voor zware boor- en beitelklussen

De belangrijkste gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	1.300 W
Slagenergie	9 J
Boor-Ø beton, hamerboren	12 – 42 mm

Bestelnummer 0 611 278 020

Technische gegevens

Prestatiegegevens

Aantal slagen bij nominaal toerental	3.050 – 3.150 min ⁻¹
--------------------------------------	---------------------------------

Technische gegevens

Gereedschapouder	SDS max
Slagenergie	9 J
Nominaal opgenomen vermogen	1.300 W
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	410 x 618 x 161 mm
Spanning, elektrisch	230 V
Gewicht	7,7 kg

Boorbereik

Boor-Ø beton, hamerboren	12 – 42 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren	18 – 40 mm
Boor-Ø beton, doorvoerboren	55 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen	100 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Hamerboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah	14,1 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Beitelen in beton

Trillingsemissiewaarde ah	9,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Zorgt voor bescherming met een veiligheidskoppeling, KickBack Control en Vibration Control
- Minimaliseert vermoeidheid dankzij de trillingsdempende handgreep
- Eenvoudige selectie van de werkmodus met nieuwe, eerste klas gebruikersinterface en app
- Superieure betrouwbaarheid van de machine met borstelloze motortechnologie en rotatiesysteem met automatische versnelling

