

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Combilaser

PRO GCL 12V-50-22 CG



Robuuste 12V-combilaser voor betrouwbaar uitlijnen

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	50 m
Werkbereik, waarde	25 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m

Bestelnummer 0 601 066 S01

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Accuspanning	12,0 V
Laserdiode	Lijn: 500 – 540 nm, < 10 mW, Punt: 500 – 540 nm, < 1 mW
Werktemperatuur	-10 – 45 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik, waarde	25 m
Werkbereik met ontvanger	50 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Werkbereik laserpunten, max.	10 m (boven), 10 m (onder)
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	4 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP65 (met uitzondering van de accu en accuadapter)
Elektrische voeding	12 V Li-Ion-accu, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gebruiksduur, max.	8 h (Li-Ion) en 4 h (4 x AA) in kruislijn- en puntmodus
Gewicht, ca.	0,59 kg

Kleur laserlijn	groen
Kleur van loodpunten	groen
Projectie	2 lijnen / 2 punten
Loodpunt nauwkeurigheid	± 0,7 mm/m
Compatibele laserontvangers	LR 7

**BOSCH**

Technologie voor het leven

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Ervaar gemoedsrust met stof- en waterbestendigheid van IP65 en een robuuste met rubber versterkte behuizing
- Bespaar tijd en verhoog de nauwkeurigheid met de Levelling Remote-app voor een handsfree bediening van de laserlijnen
- Geen onderbrekingen door de dubbele stroombron (Dual Power), waarmee kan worden gewisseld tussen een 12V Li-Ion-accu en AA-alkalinebatterijen

