

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Combilaser

PRO GCL 12V-50-22 CG



Robuuste 12V-combilaser voor betrouwbaar uitlijnen

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	50 m
Nivelleernauwkeurigheid	$\pm 0,3$ mm/m
Zelfnivelleerbereik	$\pm 4^\circ$

Bestelnummer 0 601 066 S02

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Accuspanning	12,0 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 1 mW
Werktemperatuur	-10 – 45 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik, waarde	25 m
Werkbereik met ontvanger	50 m
Nivelleernauwkeurigheid	$\pm 0,3$ mm/m
Werkbereik laserpunten, max.	10 m (onder), 10 m (boven)
Zelfnivelleerbereik	$\pm 4^\circ$
Nivelleertijd	4 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP65
Elektrische voeding	12 V Li-Ion-accu, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gebruiksduur, max.	8 h (Li-Ion) en 4 h (4 x AA) in kruislijn- en puntmodus
Gewicht, ca.	0,59 kg
Kleur laserlijn	Groen
Kleur van loodpunten	Groen
Projectie	2 lijnen / 2 punten

Loodpuntnauwkeurigheid	$\pm 0,7$ mm/m
Compatibele laserontvangers	LR 7
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 440 x 140 mm



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Ervaar gemoedsrust met stof- en waterbestendigheid van IP65 en een robuuste met rubber versterkte behuizing
- Bespaar tijd en verhoog de nauwkeurigheid met de Levelling Remote-app voor een handsfree bediening van de laserlijnen
- Geen onderbrekingen door de dubbele stroombron (Dual Power), waarmee kan worden gewisseld tussen een 12V Li-Ion-accu en AA-alkalinebatterijen



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

