

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accudraaislagmoeraanzetter

PRO GDS 18V-750 C



1/2" accuslagmoeraanzetter met hoog vermogen
combineert prestaties met compactheid

De belangrijkste gegevens

Accuspanning	18,0 V
Draaimoment, max.	750 Nm
Onbelast toerental	0-800 o.p.m.

Bestelnummer 0 601 9L9 001

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Draaimoment-instelbereik, min./max., stand 1	270 Nm
Draaimoment-instelbereik, min./max., stand 2	380 Nm
Draaimoment-instelbereik, min./max., stand 3	750 Nm
Onbelast toerental	0-800 o.p.m.
Onbelast toerental (stand 1)	0-800 min-1
Onbelast toerental (stand 2)	0-1.500 min-1
Onbelast toerental (stand 3)	0-2.400 min-1
Draaimomentstanden	3
Gewicht excl. accu	1,7 kg
Draaimoment, max.	750 Nm
Aantal slagen	1.500-3.000 min-1
Aantal slagen (stand 1)	0-1.500 min-1
Aantal slagen (stand 2)	0-2.300 min-1
Aantal slagen (stand 3)	0-3.000 min-1
Accuspanning	18,0 V
Gereedschaphouder	1/2" vierkant
Losbreekmoment, max.	1.000 Nm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	370 x 443 x 155 mm
BITURBO	Nee



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Aanhaalmoment van 750 Nm en losbreekmoment van 1000 Nm in combinatie met een koplengte van slechts 156 mm
- Ideaal voor metaalwerkplaatsen/slotenmakers, industriële montage, voertuigonderhoud en algemene bouw
- Innovatieve Secure Socket Release (activering via app) voorkomt dat de krachtdop vast blijft zitten op de bout/moer



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

