

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accu-excenterschuurmachine

PRO GEX 12V-150-3



Optimale controle voor hoge afnamecapaciteiten in het 12V-systeem

De belangrijkste gegevens

Schuurplateau-Ø	150 mm
Pendeldiameter	3 mm
Onbelast toerental	4.500 – 9.500 o.p. m.

Bestelnummer 0 601 373 301

Technische gegevens

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)

Schuurplateau-Ø	150 mm
Onbelast toerental	4.500 – 9.500 o.p. m.
Aantal schuurbewegingen	9.000 – 19.000 o.p. m.
Excentriciteit	1,5 mm
Gewicht excl. accu	1,1 kg
Pendeldiameter	3 mm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 438 x 177 mm
Accuspanning	12,0 V

Geluids-/trillingsinformatie

Massief hout schuren

Trillingsemissiewaarde ah	3,1 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Geoptimaliseerde ergonomische handgreep met een compact en uitgebalanceerd machine-ontwerp voor optimale controle
- Hoge bewerkingsnelheid met een hoge oppervlaktekwaliteit mogelijk gemaakt door de borstelloze motor met een excentriciteit van 3 mm
- Eenvoudige en intuïtieve bediening dankzij HMI en efficiënte stofopvang met stofzak



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

