

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accuhouttacker

PRO GNH 18V-35



Nauwkeurig bevestigen met minimale terugslag en maximale consistentie

De belangrijkste gegevens

Spijkerlengte	15 – 35 mm
Spijker-Ø	0,6 mm
Activeringssysteem	Enkelschotsactivering + meerschotsactivering

Bestelnummer 0 601 482 700

Technische gegevens

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)

Magazijn hoek	0 °
Spijker-Ø	0,6 mm
Spijkerlengte	15 – 35 mm
Type spijker/nietje	Pin
Activeringssysteem	Enkelschotsactivering + meerschotsactivering
Gewicht excl. accu	1,7 kg
Accuspanning	18,0 V
Magazijn capaciteit	110 St.
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	293 x 310 x 86 mm
Compatibele spijkers/nietjes	Bosch spijkers
BITURBO	Nee

Geluids-/trillingsinformatie

Totale trillingswaarden

Trillingsemisiewaarde ah	2,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Geen krassen op het werkstuk door minder terugslag en beschermende pads met verschillende contactvlakken voor diverse toepassingen
- Perfecte resultaten onder afwijkende hoeken met nauwkeurige geleiding van het inslagmechanisme en de nagel
- Precisiewerk op vol vermogen dankzij de borstelloze motor en het geoptimaliseerde spiraalveersysteem
- Beschadiging wordt voorkomen dankzij de droogvuurvergrendeling die het afvuren zonder nagels stopt als het magazijn leeg is
- Snel en eenvoudig de diepte instellen met de precieze traploze diepte-instelling



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

