

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Haakse accuboormachine

PRO GSD 18V-127 HX



Krachtige prestaties met de beste gereedschapscontrole over de machine

De belangrijkste gegevens

Draaimoment (zacht/hard/max.)	70/100/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 550 / 0 – 1.800 min-1
Accuspanning	18,0 V

Bestelnummer 0 601 9N5 100

Technische gegevens

Technische gegevens

Draaimoment (zacht/hard/max.)	70/100/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 550 / 0 – 1.800 min-1
Accutype	Lithium-Ion
Accuspanning	18,0 V
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	215 x 481 x 107 mm
Boorhoudertype	Bithouder met zeskantopname
Riemclipoptie	+
KickBack Control	+
Boordiameter in hout slangenboor max.	38 mm/32 mm
Boordiameter in hout gatzaag max.	127 mm/102 mm
Werklicht	+
Hoekafstand	43 mm
Boordiameter in staal spiraalboor max.	13 mm/8 mm
Type riemhaak	Ophanghaak
Gereedschapbevestiging/opnameschacht	7/16 snelwisselboorhouder
Boor-Ø in hout gatzaag met speedboor max.	65 mm/51 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Boren in metaal

Trillingsemissiewaarde ah	2,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Beste gereedschapscontrole: Geavanceerde KickBack Control vermindert het risico van een terugslag
- Eenvoudig te hanteren: Snel en eenvoudig wisselen van accessoires dankzij snelwisselsysteem
- Sterke prestaties: Krachtige borstelloze motor en 2 toerentalstanden voor snel en efficiënt boren



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

