

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Rotatielaser

PRO GRL 400 H



Klaar voor de bouwplaats – het intuïtieve eenknopstoestel voor nivelleerwerkzaamheden buiten

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	400 m (diameter)
Nivelleernauwkeurigheid	± 2,4 mm op 30 m
Zelfnivelleerbereik	± 8% (± 5°)

Bestelnummer 0 615 994 03U

Technische gegevens

Technische gegevens

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Werktemperatuur	-10 – 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik met ontvanger	400 m (diameter)
Werkbereik zonder ontvanger	20 m (diameter)
Nivelleernauwkeurigheid	± 2,4 mm op 30 m
Zelfnivelleerbereik	± 8% (± 5°)
Nivelleertijd	15 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP 56
Rotatiesnelheid	600 min ⁻¹
Elektrische voeding	2 x 1,5 V LR20 (D)
Gewicht, ca.	2 kg
Kleur laserlijn	rood
Compatibele laserontvangers	LR 1



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Eenknops-bedieningspaneel, elektronische zelfnivelleerfunctie en handig batterijvak
- Constant accurate resultaten met een nauwkeurigheid van $\pm 2,4$ mm over 30 m en een ADS schokwaarschuwingssysteem
- Bestand tegen zware omstandigheden buiten op de bouwplaats dankzij water- en stofbescherming IP56

