

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Vlakschuurmachine

## PRO GSS18V-18



Optimale controle op grotere oppervlakken

### De belangrijkste gegevens

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Pendeldiameter     | 2 mm                           |
| Onbelast toerental | 5000 – 10000 min <sup>-1</sup> |

**Bestelnummer** 0 601 9R7 000

## Technische gegevens

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.  
additional-data}

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Accuspanning                                      | 18,0 V                            |
| Aantal trillingen bij vrijloop                    | 10.000 – 20.000 min <sup>-1</sup> |
| Pendeldiameter                                    | 2 mm                              |
| Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte) | 173 x 256 x 149 mm                |
| Gewicht excl. accu                                | 1,2 kg                            |
| Onbelast toerental                                | 5000 – 10000 min <sup>-1</sup>    |
| BITURBO                                           | Nee                               |

### Schuuroppervlak

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Schuuroppervlak | 167 cm <sup>2</sup> |
|-----------------|---------------------|

## Geluids-/trillingsinformatie

### Plaatmateriaal schuren

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Trillingsemissiewaarde ah | 3,5 m/s <sup>2</sup> |
| Onzekerheid K             | 1,5 m/s <sup>2</sup> |



# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

## Voordelen:

- Optimale controle dankzij de geringe hoogte van max. 118 mm en uitstekende balans van de machine
- Minder vermoeidheid bij lage trillingswaarden tot 3,5 m/s<sup>2</sup>
- Efficiënte oplossing voor stofmanagement met een hoge stofopname van 85% en eenvoudige stofafvoer



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

