

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Betontrilnaald

PRO GDI38-500



Krachtige accubetontrilnaald voor een consistente verdichting

De belangrijkste gegevens

Kopdiameter trilnaald	38 mm
Slanglengte	5 m
Trillingsfrequentie nominaal	11.600 tpm

Bestelnummer 0 601 9P9 400

Technische gegevens

`#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}`

Slanglengte	5 m
Frequentie	200 Hz
Snoerlengte	5 m
Trillingsfrequentie nominaal	11.600 tpm
Kopdiameter trilnaald	38 mm
Gewicht excl. accu	8,6 kg



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Hoogfrequent vermogen op accu: motor in de kop levert vibraties tot 11.600 min⁻¹ onbelast en 10.600 min⁻¹ onder belasting
- Kies de juiste grootte voor elke klus: Koppen van 38 mm, 50 mm of 59 mm kunnen dicht tegen elkaar liggende wapening of grote hoeveelheden gestort beton aan
- Gemaakt om bestand te zijn tegen ruige omstandigheden: IP67-bescherming, geharde kop en thermische beveiliging zorgen voor robuustheid
- Op maat voor muren en kolommen: Slang van 5 m voor verticale toepassingen

**HEAVY
DUTY**