

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Betontrilnaald

PRO GDI59-65D



Krachtige, accubetontrilnaald voor een consistente en efficiënte verdichting

De belangrijkste gegevens

Kopdiameter trilnaald	59 mm
Slanglengte	0,65 m
Trillingsfrequentie nominaal	11.600 tpm

Bestelnummer 0 601 9P9 300

Technische gegevens

`#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data`

Slanglengte	0,65 m
Frequentie	200 Hz
Snoerlengte	1 m
Trillingsfrequentie nominaal	11.600 tpm
Kopdiameter trilnaald	59 mm
Gewicht excl. accu	9,9 kg



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Hoogfrequent vermogen op accu: motor in de kop levert vibraties tot 11.600 min⁻¹ onbelast en 10.600 min⁻¹ onder belasting
- Op maat gemaakt voor vloerwerk: Slang van 0,65 m met kopopties van 50 mm of 59 mm voor dekvloeren en grondplaten
- Minder belasting tijdens gebruik: ontkoppelde handgreep minimaliseert hand-armtrillingen voor meer comfort
- Robuust en betrouwbaar: IP67-bescherming en thermische beveiligingen zorgen voor robuustheid bij zware klussen

**HEAVY
DUTY**