

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Polijstmachine

PRO GPX 12V-125



Precies polijsten met maximale controle

De belangrijkste gegevens

Onbelast toerental	1.400 – 7.000 min-1
Polijstspons, Ø	125 mm
Pendeldiameter	8 mm

Bestelnummer 0 601 9L4 101

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Onbelast toerental	1.400 – 7.000 min-1
Rubber schuurplateau, diameter	125 mm
Polijstspons, Ø	125 mm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	208 x 341 x 163 mm
Accuspanning, werkt met	12,0 V
Aantal schuurbewegingen, tot	14.000 o.p.m.
Aantal schuurbewegingen, van	2.800 o.p.m.
Pendeldiameter	8 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Polijsten

Trillingsemissiewaarde ah	4 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Gelijkmatische prestaties dankzij de borstelloze motor
- Praktisch en precies met schakelaar voor variabel toerental voor fijnafstelling
- Betere controle dankzij gebruikersinterface met accu-oplaadaanduiding en toerentalinstelling in 5 standen
- Comfortabel in gebruik met vergrendelingsschakelaar voor continu werken zonder vermoeidheidsverschijnselen
- Compact en ergonomisch ontwerp voor het verwijderen van hologrammen en lichte krassen – maakt polijsten gemakkelijk, zelfs op grote oppervlakken



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

