

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Rotatielaser

## PRO GRL18V-3-31G



Robuuste rotatielaser met eenvoudige éénknopsbediening en gevoed door een 18V-Li-accu

### De belangrijkste gegevens

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Werkbereik met ontvanger | 300 m (diameter) |
| Nivelleernauwkeurigheid  | ± 1,5 mm op 30 m |
| Zelfnivelleerbereik      | ± 15% (± 8,5°)   |

**Bestelnummer** 0 615 A50 ODG

## Technische gegevens

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.  
additional-data}

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Accuspanning                                      | 18,0 V                        |
| Laserdiode                                        | 500 – 540 nm, < 1 mW          |
| Werktemperatuur                                   | -10 – 50 °C                   |
| Opslagtemperatuur                                 | -20 – 50 °C                   |
| Laserklasse                                       | 2                             |
| Werkbereik met ontvanger                          | 300 m (diameter)              |
| Nivelleernauwkeurigheid                           | ± 1,5 mm op 30 m              |
| Zelfnivelleerbereik                               | ± 15% (± 8,5°)                |
| Stof- en spatwaterbescherming                     | IP66                          |
| Rotatiesnelheid                                   | 150/300/600 min <sup>-1</sup> |
| Elektrische voeding                               | 18 V Li-Ion-accu              |
| Statiefschroefdraad                               | 5/8"                          |
| Gewicht, ca.                                      | 3 kg                          |
| Kleur laserlijn                                   | Groen                         |
| Projectie                                         | 1 x 360° lijn                 |
| Compatibele laserontvangers                       | LR 3-2                        |
| Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte) | 0 x 0 x 0 mm                  |

**BOSCH**

Technologie voor het leven

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

## Voordelen:

- Bespaar tijd door een eenvoudige bediening met één knop
- Robuust gebouwd, met beschermklasse IP66 en bestand tegen een val van het statief tot 1,5 m
- Dual Power Source van 18V-lithiumaccu's of C-alkalinebatterijen voor werken zonder onderbrekingen



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

