

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Rotatielaser

PRO GRL18V-4-34CVG



Robuuste rotatielaser met intuïtieve hellingfunctie

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	400 m (diameter)
Nivelleernauwkeurigheid	± 3, ...
Zelfnivelleerbereik	± 15% (± 8,5°)

Bestelnummer 0 615 A50 0DH

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Accuspanning	18,0 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 1 mW
Werktemperatuur	-10 – 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 50 °C
Laserklasse	2
Werkbereik met ontvanger	400 m (diameter)
Nivelleernauwkeurigheid	± 3,0 mm op 30 m verticaal, ± 1,5 mm op 30 m horizontaal
Zelfnivelleerbereik	± 15% (± 8,5°)
Stof- en spatwaterbescherming	IP66
Rotatiesnelheid	150/300/600 min ⁻¹
Elektrische voeding	4 x 1,5 V LR14 (C), 18 V Li-Ion-accu
Statiefschroefdraad	2 x 5/8"
Gewicht, ca.	3,1 kg
Kleur laserlijn	Groen
Kleur van loodpunten	Groen
Projectie	1 x 360° lijn
Compatibele laserontvangers	LR 45
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	0 x 0 x 0 mm

**BOSCH**

Technologie voor het leven

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Intuïtieve hellingfunctie met een tweekleurig led-toetsenpaneel om tijd te besparen en duidelijk zicht vanaf een afstand te garanderen
- IP66-classificatie en bestand tegen een val van een statief tot 1,5 m voor betrouwbaarheid op ruige bouwplaatsen
- Werkt op 18V-Li-accu's of C-alkalinebatterijen voor werken zonder onderbrekingen



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

