



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart GERMANY

www.bosch-pt.com

F 016 250 060



F 016 250 060

**EasyHedgeCut 18V-52-13 | 18V-44-11 | 18V-45 |
45 | 46 | 50 | 55 | 60
UniversalHedgeCut 50 | 58 | 60 | 18V-48 | 18V-50 |
18V-55
AdvancedHedgeCut 65 | 70 | 36V-65-28
GHE 18V-50 | 18V-60 | 18V-50 (II) | 18V-60 (II)**



<http://eu-doc.bosch.com/>




<http://gb-doc.bosch.com/>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>



de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγίων χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání

sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригиналno упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend

lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija



de	Schwingungswerte a_h (kontinuierliche Vibrationen), p_F (wiederholte Stoßvibrationen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN IEC 62841-4-2 .
en	Vibration total values a_h (continuous vibrations), p_F (repeated shock vibrations) and uncertainty K determined according to EN IEC 62841-4-2 .
fr	Taux de vibration a_h (vibrations continues), p_F (vibrations saccadées répétées) et incertitude K déterminés selon EN IEC 62841-4-2 .
es	Los valores de oscilación a_h (vibraciones continuas), p_F (vibraciones de impacto repetidas) e incertidumbre K se determinan según EN IEC 62841-4-2 .
pt	Valores de vibração a_h (vibrações contínuas), p_F (vibrações repetidas de impacto) e incerteza K apurados conforme EN IEC 62841-4-2 .
it	Valori di oscillazione a_h (vibrazioni continue), p_F (vibrazioni ripetute da colpo) e grado d'incertezza K rilevati conformemente a EN IEC 62841-4-2 .
nl	Trillingswaarden a_h (continue trillingen), p_F (herhaalde schoktrillingen) en onzekerheid K bepaald conform EN IEC 62841-4-2 .
da	Vibrationsværdier a_h (kontinuerlige vibrationer), p_F (gentagne stødvibrationer) og usikkerhed K bestemt i henhold til EN IEC 62841-4-2 .
sv	Vibrationsvärde a_h (kontinuerliga vibrationer), p_F (upprepade chockvibrationer) och osäkerhet K beräknad enligt EN IEC 62841-4-2 .
no	Vibrasjonsverdier a_h (kontinuerlige vibrasjoner), p_F (gjentatte støtvibrasjoner) og usikkerhet K bestemt i henhold til EN IEC 62841-4-2 .
fi	Tärinäarvot a_h (jatkuva tärinä), p_F (toistuvia iskumainen tärinäkuormitus) ja epävarmuus K on määritetty standardin EN IEC 62841-4-2 mukaan.
el	Τιμές κραδασμών a_h (συνεχείς κραδασμοί), p_F (επανελημ- μένοι κρουστικοί κραδασμοί) και ανασφάλεια K υπολογι- σμένες κατά EN IEC 62841-4-2 .
tr	Titreşim değerleri a_h (sürekli titreşimler), p_F (tekrarlanan şok titreşimleri) ve belirsizlik K buna göre EN IEC 62841-4-2 .
pl	Wartości drgań a_h (drgania ciągłe), p_F (powtarzające się wstrząsy) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z EN IEC 62841-4-2 .
cs	Hodnoty vibrací a_h (trvalé vibrace), p_F (opakované rázy) a nejistota K zjištěné podle EN IEC 62841-4-2 .
sk	Hodnoty vibrácií a_h (nepretržité vibrácie), p_F (opakované rázové vibrácie) a neistota K zistená podľa EN IEC 62841-4-2 .
hu	Rezgésértékek a_h (állandó vibráció), p_F (ismételt lökésvibrációk) és a szórás, K megadva a EN IEC 62841-4-2 szerint.
ru	Значения вибрации a_h (непрерывная вибрация), p_F (повторяющиеся ударные вибрации) и погрешность K определены в соответствии с EN IEC 62841-4-2 .
uk	Значення вібрації a_h (безперервні вібрації), p_F (повторні ударні вібрації) і похибка K визначені відповідно EN IEC 62841-4-2 .
kk	EN IEC 62841-4-2 бойынша есептелген теңселу мәндері a_h (үздіксіз діріл), p_F (қайталанатын соқпа діріл) және К дәлсіздігі.
ro	Valorile vibrațiilor a_h (vibrații continue), p_F (vibrații de impact repetate) și incertitudinea K au fost determinate conform EN IEC 62841-4-2 .
bg	Стойности на вибриране a_h (постоянни вибрации), p_F (повтарящи се ударни вибрации) и неопределеността K са установени съгласно EN IEC 62841-4-2 .
mk	Вредности на вибрации a_h (континуирани вибрации), p_F (повторени ударни вибрации) и несигурност K утврдени според EN IEC 62841-4-2 .
sr	Vrednosti vibracije a_h (kontinuirane vibracije), p_F (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa EN IEC 62841-4-2 .
sl	Vrednosti tresljajev a_h (neprekinjeni tresljaji), p_F (tresljaji zaradi ponavljajočih se udarcev) in negotovost K so določene v skladu s standardom EN IEC 62841-4-2 .
hr	Vrijednosti vibracija a_h (kontinuirane vibracije), p_F (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN IEC 62841-4-2 .
et	Vibratsiooni väärtused a_h (pidevad vibratsioonid), p_F (korduvad löögivibratsioonid) ja mõõtemääramatus K on kindlaks tehtud vastavalt standardile EN IEC 62841-4-2 .
lv	Kopējā vibrācijas vērtība a_h (pastāvīga vibrācija), p_F (atkārtotas triecienvibrācijas) un mērījuma nenoteiktība K ir noteiktas atbilstīgi EN IEC 62841-4-2 .
lt	Vibracijos vertės a_h (nuolatinė vibracija), p_F (pakartotinė smūgio vibracija) ir paklaida K nustatyta pagal EN IEC 62841-4-2 .

EasyHedgeCut 18V-52-13	3 600 H49 M00
$a_h = 1.7 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 50 \text{ m/s}^2$ ($K = 16 \text{ m/s}^2$)	
EasyHedgeCut 18V-44-11 18V-45	3 600 H49 H03 3 600 H49 H01
$a_h = 1.7 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 54 \text{ m/s}^2$ ($K = 17 \text{ m/s}^2$)	
UniversalHedgeCut 50	3 600 HC0 502 3 600 HC0 572
$a_h = 2.8 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 74 \text{ m/s}^2$ ($K = 23 \text{ m/s}^2$)	
UniversalHedgeCut 58 60	3 600 HC0 703 3 600 HC0 702 3 600 HC0 772
$a_h = 2.8 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 65 \text{ m/s}^2$ ($K = 4 \text{ m/s}^2$)	
AdvancedHedgeCut 65	3 600 HC0 802 3 600 HC0 872
$a_h = 3.2 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 75 \text{ m/s}^2$ ($K = 1 \text{ m/s}^2$)	
AdvancedHedgeCut 70	3 600 HC0 902 3 600 HC0 973
$a_h = 3.2 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 88 \text{ m/s}^2$ ($K = 16 \text{ m/s}^2$)	
EasyHedgeCut 45 46	3 600 H47 A02 3 600 H47 A71 3 600 H47 A31
$a_h = 1.9 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 124 \text{ m/s}^2$ ($K = 25 \text{ m/s}^2$)	
EasyHedgeCut 50	3 600 H47 B01 3 600 H47 B71
$a_h = 2.3 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 143 \text{ m/s}^2$ ($K = 21 \text{ m/s}^2$)	
EasyHedgeCut 55	3 600 H47 C01 3 600 H47 C71 3 600 H47 C42
$a_h = 2.3 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 118 \text{ m/s}^2$ ($K = 8 \text{ m/s}^2$)	
EasyHedgeCut 60	3 600 H47 D01 3 600 H47 D71
$a_h = 2.3 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 127 \text{ m/s}^2$ ($K = 11 \text{ m/s}^2$)	
UniversalHedgeCut 18V-48 18V-50	3 600 H49 K02 3 600 H49 K00
$a_h = 2.6 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 121 \text{ m/s}^2$ ($K = 7 \text{ m/s}^2$)	
UniversalHedgeCut 18V-55	3 600 H49 J00
$a_h = 2.3 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 162 \text{ m/s}^2$ ($K = 13 \text{ m/s}^2$)	
AdvancedHedgeCut 36V-65-28	3 600 H4A 300
$a_h = 2.4 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 83 \text{ m/s}^2$ ($K = 11 \text{ m/s}^2$)	
GHE 18V-50	3 600 HC9 500
$a_h = 1.3 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 92 \text{ m/s}^2$ ($K = 8 \text{ m/s}^2$)	
GHE 18V-60	3 600 HC9 000
$a_h = 1.7 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 100 \text{ m/s}^2$ ($K = 14 \text{ m/s}^2$)	
GHE 18V-50 (II)	3 600 HC9 400
$a_h = 1.9 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 65 \text{ m/s}^2$ ($K = 7 \text{ m/s}^2$)	
GHE 18V-60 (II)	3 600 HC9 600
$a_h = 1.5 \text{ m/s}^2$ ($K = 1.5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 83 \text{ m/s}^2$ ($K = 17 \text{ m/s}^2$)	