







Firma
Abteilung

Administrator
Telefon

11:41:05
Seite 1/1



Einzelwerte:	1. 0.96	6. 0.96	11. 0.94	16. 0.96	21. 0.96	26. 0.96	31. 0.98	36. 0.98	41. 0.96	46. 0.97	51. 0.96	56. 0.98	61. 0.95	66. 0.95	71. 0.99	76. 0.96	81. 0.96	86. 0.95	91. 0.97	96. 0.97
	2. 0.97	7. 0.96	12. 0.96	17. 0.94	22. 0.96	27. 0.96	32. 0.98	37. 0.98	42. 0.98	47. 0.97	52. 0.95	57. 0.98	62. 0.96	67. 0.98	72. 0.99	77. 0.97	82. 0.98	87. 0.96	92. 0.98	97. 0.98
	3. 0.95	8. 0.95	13. 0.94	18. 0.96	23. 0.96	28. 0.97	33. 0.96	38. 0.98	43. 0.98	48. 0.98	53. 0.97	58. 0.95	63. 0.95	68. 0.96	73. 0.96	78. 0.97	83. 0.99	88. 0.98	93. 0.97	98. 0.97
	4. 0.96	9. 0.95	14. 0.96	19. 0.95	24. 0.96	29. 0.98	34. 0.97	39. 0.97	44. 0.96	49. 0.96	54. 0.97	59. 0.97	64. 0.96	69. 0.96	74. 0.95	79. 0.97	84. 0.98	89. 0.98	94. 0.99	99. 0.96
	5. 0.98	10. 0.96	15. 0.95	20. 0.97	25. 0.97	30. 0.98	35. 0.96	40. 0.97	45. 0.98	50. 0.95	55. 0.96	60. 0.96	65. 0.97	70. 0.99	75. 0.96	80. 0.96	85. 0.96	90. 0.97	95. 0.97	100. 0.97

60 - P 382 000 005 - 0.00-2.00 Nm - 6.30 -0 607 453 442 -Bosch -Schrauber (allg.)
MFU vom 01.08.2003 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 1

Einheit: MD [Nm] Anzahl Messwerte: 100 Mittelwert (x-quer): 0.97 Standardabweichung: 0.01 Cm: 2.72 Cmk: 2.11 i. O.
Normalverteilung Toleranz Sollwert Mittelwert (x-quer): 6s (x ± 3 s)


Kurvengrafik

Drehm.

0.97

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.579, Nm: 0.40

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


0.97

Winkel

679

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 865.561, Nm: 0.40

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende