

Einzelwerte:	1.	28.78	6.28.61	11.28.00	16.28.60	21.28.28	26.28.69	31.27.97	36.27.80	41.28.53	46.28.17	51.28.80	56.28.42	61.28.46	66.27.77	71.27.86	76.28.55	81.27.86	86.28.09	91.27.78	96.28.72
	2.	28.70	7.28.04	12.29.00	17.28.59	22.28.99	27.28.23	32.27.66	37.28.57	42.28.18	47.28.10	52.28.42	57.27.75	62.27.95	67.28.24	72.29.08	77.27.33	82.27.98	87.27.73	92.28.38	97.28.19
	3.	27.90	8.28.43	13.28.40	18.27.83	23.28.19	28.27.53	33.27.84	38.28.22	43.28.18	48.28.59	53.28.57	58.28.26	63.28.61	68.28.45	73.28.69	78.28.37	83.28.10	88.28.46	93.28.02	98.28.39
	4.	28.51	9.28.68	14.28.22	19.27.76	24.27.73	29.28.49	34.28.40	39.27.81	44.27.76	49.28.48	54.28.00	59.28.41	64.28.41	69.27.97	74.27.93	79.28.23	84.28.22	89.28.37	94.28.01	99.27.69
	5.	28.66	10.28.26	15.27.82	20.28.61	25.27.97	30.28.66	35.28.15	40.27.65	45.28.89	50.27.75	55.28.66	60.28.38	65.27.57	70.28.51	75.28.49	80.28.47	85.28.28	90.28.23	95.28.31	100.28.56

35 - P 382 000 019 - 8.00-30.00 Nm - 6.30 -0 607 451 605 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 10.07.2003 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz ——

Mittelwert (x-quer): 28.25 Standardabweichung: 0.37
Sollwert

Cm: 2.54

Cmk: 2.32

i. O.

6s ($x \pm 3s$)


Kurvengrafik

Drehm.

27.19

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

sec: 1.197, Nm: 13.92

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


27.19

Winkel

720

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 930.347, Nm: 13.92

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende