

Einzelwerte:	1. 49.77	6. 51.90	11. 50.72	16. 50.26	21. 52.14	26. 51.88	31. 51.45	36. 51.23	41. 52.34	46. 51.73	51. 50.68	56. 51.70	61. 50.07	66. 50.06	71. 51.99	76. 51.25	81. 51.37	86. 53.08	91. 52.22	96. 51.87
	2. 51.66	7. 51.23	12. 50.84	17. 52.44	22. 51.52	27. 51.08	32. 50.89	37. 52.35	42. 51.98	47. 51.60	52. 51.67	57. 50.72	62. 51.58	67. 51.51	72. 51.76	77. 52.30	82. 51.26	87. 51.30	92. 50.37	97. 51.38
	3. 52.05	8. 50.99	13. 50.78	18. 52.05	23. 52.16	28. 52.60	33. 52.08	38. 51.37	43. 50.68	48. 50.85	53. 52.04	58. 50.88	63. 50.61	68. 51.74	73. 51.24	78. 51.30	83. 52.08	88. 51.53	93. 51.97	98. 51.20
	4. 51.63	9. 50.85	14. 51.70	19. 51.32	24. 51.74	29. 51.01	34. 50.99	39. 51.23	44. 50.81	49. 52.02	54. 51.59	59. 51.56	64. 52.05	69. 51.22	74. 51.40	79. 50.93	84. 53.01	89. 51.43	94. 51.58	99. 51.69
	5. 51.14	10. 51.11	15. 51.38	20. 51.45	25. 51.70	30. 50.73	35. 50.63	40. 50.91	45. 50.90	50. 51.39	55. 52.32	60. 52.69	65. 51.74	70. 51.04	75. 51.27	80. 51.84	85. 51.90	90. 52.16	95. 51.03	100. 51.60

685 000 054\_1 - 5.3 - 16.00-57.00 Nm - 5.30 -0 607 452 604\_5.3 -Bosch -Schrauber (allg.)  
MFU vom 13.09.2006 auf BLM3900 (39.198 - 1) Zelle 3

Einheit: MD [Nm]      Anzahl Messwerte: 100      Mittelwert (x-quer): 51.46      Standardabweichung: 0.62      Cm: 2.69      Cmk: 1.91      i. O.  
Normalverteilung      Toleranz      Sollwert      Mittelwert (x-quer):      6s (x ± 3 s)

# Kurvengrafik

**Drehmoment**


**51.27**

**Winkel**

**673**

**Freq.**

**2000**



**Grenzfreq. 300 Hz**

**°: 606.751, Nm: 27.21**

**Drehm.-Zeit**



**Drehm.-Winkel**

**Zoom**

**Restore**

**Laden**

**Sichern**

**Filter**

**Drucken**

**Ende**

# Kurvengrafik

Drehmoment


51.70

Winkel

552

Freq.

2000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 559.327, Nm: 27.12

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende