







Firma  
MtB/EMG3

Karpf  
177



Einzelwerte:	1. 29.76	6. 29.80	11. 29.57	16. 30.29	21. 29.20	26. 29.98	31. 30.00	36. 29.63	41. 29.61	46. 30.64	51. 30.10	56. 29.17	61. 30.06	66. 29.35	71. 29.30	76. 29.30	81. 29.79	86. 30.15	91. 29.78	96. 29.59
	2. 29.90	7. 29.98	12. 29.57	17. 30.90	22. 29.82	27. 30.46	32. 30.75	37. 30.17	42. 29.93	47. 28.83	52. 29.49	57. 30.07	62. 29.56	67. 30.21	72. 30.26	77. 29.37	82. 29.72	87. 29.57	92. 29.33	97. 29.35
	3. 29.73	8. 29.89	13. 29.94	18. 29.31	23. 30.04	28. 30.14	33. 30.08	38. 30.26	43. 29.26	48. 29.80	53. 29.61	58. 30.85	63. 30.34	68. 29.70	73. 30.01	78. 30.26	83. 29.56	88. 30.16	93. 29.54	98. 29.58
	4. 30.31	9. 29.28	14. 29.43	19. 30.02	24. 30.80	29. 30.02	34. 29.28	39. 29.24	44. 29.53	49. 29.33	54. 30.59	59. 29.42	64. 29.82	69. 30.21	74. 29.82	79. 29.10	84. 29.51	89. 29.89	94. 29.63	99. 29.75
	5. 29.37	10. 29.40	15. 30.75	20. 30.35	25. 30.04	30. 29.54	35. 29.80	40. 28.90	45. 30.50	50. 30.05	55. 29.62	60. 29.68	65. 29.66	70. 29.14	75. 29.09	80. 29.20	85. 28.98	90. 29.63	95. 29.37	100. 29.55

112 - A 392 000 014 - 10.00-30.00 Nm - 0.00 -0 602 490 671 -Bosch -Schrauber (allg.)  
MFU vom 13.01.2004 auf BLM3850 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2

Einheit: MD [Nm]      Anzahl Messwerte: 100      Mittelwert (x-quer): 29.78      Standardabweichung: 0.45      Cm: 2.20      Cmk: 2.04      i. O.  
Normalverteilung      Toleranz      Sollwert      Mittelwert (x-quer):      6s (x ± 3 s)

# Kurvengrafik

Drehm.


29.40

Winkel

30

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 49.250, Nm: 14.38

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


29.40

Winkel

30

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.384, Nm: 14.38

Drehm.-Zeit  Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende