



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.90
Cmk: 2.53
Tol. unten: 5.40
Tol. oben: 6.60
Sollwert: 6.00
Max: 6.21
Min: 5.91
x-quer: 6.08
s: 0.07
x + 3s: 6.28
x - 3s: 5.87
Anzahl Messwerte: 100
Winkel: 720
Verschraubungsklasse: 2 +/-10%
rechtsdrehend
mittlere Geschwindigkeit: 650



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzel-	1. 6.09	6. 6.14	11. 6.11	16. 6.16	21. 6.03	26. 5.95	31. 6.06	36. 6.09	41. 6.12	46. 6.21	51. 6.00	56. 5.99	61. 6.10	66. 6.06	71. 6.15	76. 6.03	81. 5.98	86. 5.95	91. 6.02	96. 6.05
werte:	2. 5.94	7. 6.10	12. 6.10	17. 6.14	22. 6.16	27. 5.98	32. 6.09	37. 6.10	42. 6.17	47. 6.17	52. 6.12	57. 6.06	62. 5.99	67. 6.19	72. 6.18	77. 6.10	82. 6.11	87. 6.02	92. 5.99	97. 6.08
	3. 6.01	8. 6.02	13. 6.10	18. 6.15	23. 6.15	28. 6.17	33. 6.08	38. 6.02	43. 6.03	48. 6.15	53. 6.16	58. 6.13	63. 5.96	68. 5.97	73. 6.05	78. 6.16	83. 6.10	88. 6.13	93. 6.02	98. 5.91
	4. 6.11	9. 5.96	14. 6.03	19. 6.13	24. 6.09	29. 6.11	34. 6.08	39. 6.08	44. 5.98	49. 6.10	54. 6.08	59. 6.00	64. 6.12	69. 6.09	74. 5.98	79. 6.12	84. 6.10	89. 6.03	94. 6.05	99. 6.01
	5. 6.17	10. 6.10	15. 6.05	20. 6.05	25. 6.14	30. 6.09	35. 6.13	40. 6.18	45. 6.14	50. 6.00	55. 6.06	60. 6.13	65. 6.17	70. 6.17	75. 5.99	80. 6.07	85. 5.91	90. 6.05	95. 6.10	100. 6.07

4 - A 383 000 005 - 1.50-6.00 Nm - 0.00 -0 602 490 641 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 14.04.2003 auf BLM3850 (3860SK.055 - 3860SK.055) Zelle/Kanal 1

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 6.08
Standardabweichung: 0.07
Sollwert

Cm: 2.90
Cmk: 2.53
Mittelwert (x-quer):

i. O.
6s (x ± 3 s)


Kurvengrafik

Drehm.

6.01

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.557, Nm: 3.04

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


6.01

Winkel

682

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 966.811, Nm: 3.04

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende