





Firma

Schies

18.07.2008 10:42:38

EMG/3

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 0.96	02. 0.94	03. 0.97	04. 0.95	05. 0.93	06. 0.93	07. 0.95	08. 0.95	09. 0.97	10. 0.94
	11. 0.95	12. 0.94	13. 0.96	14. 0.95	15. 0.96	16. 0.94	17. 0.96	18. 0.94	19. 0.96	20. 0.95
	21. 0.96	22. 0.95	23. 0.95	24. 0.95	25. 0.95	26. 0.97	27. 0.94	28. 0.94	29. 0.94	30. 0.95
	31. 0.96	32. 0.95	33. 0.95	34. 0.95	35. 0.95	36. 0.95	37. 0.95	38. 0.93	39. 0.95	40. 0.93
	41. 0.94	42. 0.95	43. 0.93	44. 0.94	45. 0.93	46. 0.95	47. 0.93	48. 0.94	49. 0.94	50. 0.93
	51. 0.94	52. 0.94	53. 0.94	54. 0.94	55. 0.94	56. 0.94	57. 0.93	58. 0.94	59. 0.94	60. 0.93
	61. 0.93	62. 0.92	63. 0.94	64. 0.93	65. 0.94	66. 0.93	67. 0.93	68. 0.92	69. 0.95	70. 0.94
	71. 0.94	72. 0.92	73. 0.94	74. 0.94	75. 0.95	76. 0.95	77. 0.93	78. 0.94	79. 0.93	80. 0.93
	81. 0.94	82. 0.94	83. 0.93	84. 0.94	85. 0.90	86. 0.93	87. 0.92	88. 0.93	89. 0.93	90. 0.92
	91. 0.90	92. 0.92	93. 0.94	94. 0.92	95. 0.93	96. 0.95	97. 0.92	98. 0.92	99. 0.93	100. 0.91

- C 791000002 - 0.50-2.00 Nm - 0.00 -0 602 495 203 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 17.07.2008 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 1

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: 1Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.01 Cm: 2.47

Cmk: 2.32 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


0.95

Winkel

373

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 562.547, Nm: 0.48

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


0.95

Winkel

363

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 559.046, Nm: 0.46

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende