



Firma



Sanwald

01.07.2013 13:49:29

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 50.34	02. 50.39	03. 50.13	04. 50.38	05. 50.04	06. 50.29	07. 50.31	08. 50.19	09. 50.14	10. 50.20
	11. 50.25	12. 49.95	13. 50.01	14. 50.15	15. 50.13	16. 50.61	17. 50.38	18. 50.70	19. 50.78	20. 50.69
	21. 50.94	22. 50.91	23. 50.96	24. 50.72	25. 50.53	26. 50.75	27. 50.54	28. 50.91	29. 50.66	30. 50.74
	31. 50.67	32. 50.83	33. 50.51	34. 50.81	35. 50.80	36. 50.82	37. 50.70	38. 50.54	39. 50.87	40. 50.76
	41. 50.47	42. 50.46	43. 50.46	44. 50.61	45. 50.60	46. 50.63	47. 50.64	48. 50.61	49. 50.69	50. 50.34
	51. 50.44	52. 50.60	53. 50.57	54. 50.81	55. 50.79	56. 50.72	57. 50.44	58. 50.65	59. 50.42	60. 50.48
	61. 50.31	62. 50.18	63. 50.28	64. 50.44	65. 50.84	66. 51.03	67. 50.96	68. 51.06	69. 50.93	70. 50.85
	71. 50.83	72. 50.98	73. 50.86	74. 50.83	75. 51.06	76. 51.14	77. 50.95	78. 51.02	79. 50.92	80. 51.13
	81. 51.05	82. 50.90	83. 51.05	84. 51.02	85. 50.98	86. 51.00	87. 50.74	88. 50.96	89. 50.93	90. 50.84
	91. 50.65	92. 50.46	93. 50.40	94. 50.69	95. 50.55	96. 50.76	97. 50.37	98. 50.21	99. 50.69	100. 50.69

- LI 306 000 012 - 0.00-50.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 605 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 01.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): !Standardabweichung: 0.29 Cm: 5.84

Cmk: 5.09

i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

# Kurvengrafik

Drehm.


50.53

Winkel

41

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 44.475, Nm: 24.61

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


51.06

Winkel

40

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 43.920, Nm: 25.01

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende