

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Décapeur thermique

PRO GHG 23-66



Décapeur thermique haute performance avec maîtrise totale du débit d'air et de la température

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	2 300 W
Température de travail	50 – 650 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min

Référence 0 601 2A6 303

Caractéristiques techniques

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Puissance absorbée nominale	2 300 W
Poids	0,67 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	86 x 245 x 201 mm

Caractéristiques, utilisation

Température de travail	50 – 650 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Régulation en continu de la température	+
Niveau froid, 50° C	+
Régulation, débit d'air	continu

Caractéristiques, utilisation

Température de travail	50 – 650 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Régulation en continu de la température	+
Niveau froid, 50° C	+
Régulation, débit d'air	continu

Caractéristiques, utilisation

Température de travail	50 – 650 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Régulation en continu de la température	+
Niveau froid, 50° C	+

Régulation, débit d'air	continu
-------------------------	---------

Caractéristiques, utilisation

Température de travail	50 – 650 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Régulation en continu de la température	+
Niveau froid, 50° C	+
Régulation, débit d'air	continu

Caractéristiques, utilisation

Température de travail	50 – 650 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Régulation en continu de la température	+
Niveau froid, 50° C	+
Régulation, débit d'air	continu



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Grande précision de travail grâce au réglage possible de la température, grâce à différents débits d'air au choix et à 4 programmes personnalisables (memorisés)
- Idéal pour travailler jusqu'à des températures de 650 °C
- Longue durée de vie grâce à la fonction de protection thermique permettant de désactiver l'unité de chauffage tout en maintenant le ventilateur en marche

**HEAVY
DUTY**50-650
°C
TEMPERATURE
RANGE150-500
l/min
AIRFLOW
RANGE1.4"
LCD DISPLAY

THERMOSTOP

Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : <https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/>

