



BOSCH

MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL

A Bosch Brushless, azaz szénkefe nélküli szerszámokat úgy tervezék, hogy hosszú élettartamot biztosítsanak és hatékonyabb üzemidővel fussanak. Hogy óramű pontossággal működjenek.



HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Kevesebb súrlódás, kevesebb a kritikus kopás, kevesebb az állásidő, mint a szénkefés motornál.



HATÉKONY ÜZEMIDŐ

A megnövekedett termelékenység lehetővé teszi, hogy a szerszámok hosszabb ideig működjenek egy akkumulátor töltéssel a jobb leadott teljesíménynek köszönhetően.



KEVESEBB ZAJ ÉS HŐ

A szénkefék nélküli működés kiküszöböli a súrlódás által okozott zajt, nincsenek szikrák, se égett szag.



ERGONÓMIKUS KIALAKÍTÁS

Kompaktabb, könnyebb, keskenyebb eszközök: magasfokú kényelem a sokoldalú felhasználás jegyében.



BRUSHLESS
MOTOR

BRUSHLESS

MOTOR

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

GWS 180-LI PROFESSIONAL



MŰSZAKI ADATOK

	GWS 180-LI
Akkufeszültség	18V
Max. leadott teljesítmény	700 W-nak felel meg
Üresjáratú fordulatszám	11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő	115/125 mm
Orsómenet	M14
Tömeg	1,6 kg



AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

GSB 18V-50 PROFESSIONAL



MŰSZAKI ADATOK

	GSB 18V-50
Akkufeszültség	18V
Tokmány típusa	Fém
Üresjáratú fordulatszám	0-460/0-1.800 ford./perc
Csavarátmérő, max.	Ø 10 mm
Max. forgatónyomaték (kemény/puha)	50/28 Nm
Max. furat Ø fában/acélban/téglafalban	35/13/13 mm

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL GBH 180-LI PROFESSIONAL



HEAVY DUTY



MŰSZAKI ADATOK

	GBH 180-LI
Akkufeszültség	18V
Ütései energia, max.	2,0 J
Ütésszám	0 - 5.100 ütés/perc
Névleges fordulatszám	0-1.800 ford./perc
Max. furatátmérő Ø betonban/acélban/fában	20/13/30 mm
Tömeg	2,3 kg



AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ

GSR 18V-50 PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



MŰSZAKI ADATOK

	GSR 18V-50
Akkufeszültség	18V
Tokmány típusa	Fém
Üresjáratú fordulatszám	0-460/0-1.800 ford./perc
Csavarátmérő, max.	Ø 10 mm
Max. forgatónyomaték	50/28 Nm
Max. furatátmérő Ø fában/acélban/téglafalban	35/13/- mm