

A MEGFELELŐ KERESŐMŰSZER ÖNNEK

● Ideális ◐ Lehetséges — Nem alkalmas



GMS 120
Professional



D-tect 120
Professional



D-tect 150
Professional



D-tect 150 SV
Professional



D-tect 200 C
Professional

	GMS 120 Professional	D-tect 120 Professional	D-tect 150 Professional	D-tect 150 SV Professional	D-tect 200 C Professional
Általános információ					
Bosch radartechnológia	—	igen	igen	igen	igen
Frissíthető	—	—	—	—	igen
Érzékelhető tárgyak					
Mágnesezhető fémek	●	●	●	●	●
Nem mágnesezhető fémek	●	●	●	●	●
Feszültség alatt álló vezetékek	◐	●	●	●	●
Feszültség mentes, alacsony feszültség alatt álló vezetékek és adatkábelek	—	●	●	●	●
Fa alapszerkezetek	◐	●	●	●	●
Vízzel töltött műanyag csövek	—	●	●	●	●
Üres műanyag csövek	—	—	●	●	●
Fal típusok					
Tégla / Univerzális	●	●	●	●	●
Beton	●	●	●	●	●
Gipszkarton	●	●	●	●	●
Panel fűtés	—	●	●	●	●
Függőlegesen üreges téglá	—	●	●	●	●
Vízszintesen üreges téglá	—	—	—	—	●
Friss beton	—	—	—	●	●
Max. érzékelési mélység					
	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Pontosság (plusz használatától függő eltérés)					
	—	±10 mm	± 5 mm	± 5 mm	± 5 mm
A maximális fúrési mélység kijelzése					
	—	—	igen	—	igen
Az objektum mélységének megjelenítése					
	—	—	—	igen	igen
További mérési funkciók					
Szivárgásérzékelés	—	—	—	—	●
Távolságmérés	—	—	—	—	●
Akkumulátor típusa					
12V Lítium-ion	—	igen	—	—	igen
Elem	9 V	4 x 1.5 V AA	4 x 1.5 V AA	4 x 1.5 V AA	4 x 1.5 V AA