

Deutsch

Technische Daten

Steckernetzteil

Sachnummer		2 609 120 71.
Eingangsspannung	V~	100-240
Eingangswechselstromfrequenz	Hz	50-60
Ausgangsspannung	V=	5,0
Ausgangsstrom	A	1,0
Ausgangsleistung	W	5,0
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	%	74,4
Leistungsaufnahme bei Nulllast	W	0,04
Schutzklasse		□ / II
USB-Port		USB Type A

English

Technical Data

Power supply

Article number		2 609 120 71.
Input voltage	V~	100-240
Input AC frequency	Hz	50-60
Output voltage	V=	5.0
Output current	A	1.0
Output power	W	5.0
Average active efficiency	%	74.4
No-load power consumption	W	0.04
Protection class		□ / II
USB port		USB Type-A

Français

Caractéristiques techniques

Chargeur secteur			
Référence			2 609 120 71.
Tension d'entrée	V~		100–240
Fréquence de la tension d'entrée	Hz		50–60
Tension de sortie	V=		5,0
Courant de sortie	A		1,0
Puissance de sortie	W		5,0
Rendement de fonctionnement moyen	%		74,4
Puissance absorbée en cas de charge nulle	W		0,04
Indice de protection			□ / II
Port USB			USB type A

Español

Datos técnicos

Alimentador de red			
Número de referencia			2 609 120 71.
Tensión de entrada	V~		100–240
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	Hz		50–60
Tensión de salida	V=		5,0
Corriente de salida	A		1,0
Potencia de salida	W		5,0
Eficiencia operativa promedio	%		74,4
Consumo de energía sin carga	W		0,04
Clase de protección			□ / II
Puerto USB			USB type A



Português

Dados técnicos

Conector de fonte de alimentação		
Número de produto		2 609 120 71.
Tensão de entrada	V~	100-240
Frequência da corrente alternada de entrada	Hz	50-60
Tensão de saída	V=	5,0
Corrente de saída	A	1,0
Potência de saída	W	5,0
Eficiência média em funcionamento	%	74,4
Consumo de potência com carga zero	W	0,04
Classe de proteção		□ / II
Porta USB		USB tipo A

Italiano

Dati tecnici

Alimentatore		
Codice prodotto		2 609 120 71.
Tensione d'ingresso	V~	100-240
Frequenza della corrente alternata di ingresso	Hz	50-60
Tensione di uscita	V=	5,0
Corrente di uscita	A	1,0
Potenza di uscita	W	5,0
Efficienza media durante il funzionamento	%	74,4
Assorbimento di potenza a carico zero	W	0,04
Classe di protezione		□ / II
Porta USB		USB Type A

Nederlands

Technische gegevens

Voedingsadapter			
Productnummer			2 609 120 71.
Ingangsspanning	V~		100–240
Ingangswisselstroomfrequentie	Hz		50–60
Uitgangsspanning	V=		5,0
Uitgangsstroom	A		1,0
Uitgangsvermogen	W		5,0
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik	%		74,4
Opgenomen vermogen bij nullast	W		0,04
Isolatieklasse			□ / II
USB-poort			USB Type A

Dansk

Tekniske data

Strømforsyning			
Varenummer			2 609 120 71.
Indgangsspænding	V~		100-240
Indgangsvekselstrømsfrekvens	Hz		50-60
Udgangsspænding	V=		5,0
Udgangsstrøm	A		1,0
Udgangseffekt	W		5,0
Gennemsnitlig effektivitet ved drift	%		74,4
Optagen effekt, ubelastet	W		0,04
Beskyttelsesklasse			□ / II
USB-port			USB-type A

Svensk

Tekniska data

Strömkontakt		
Artikelnummer		2 609 120 71.
Ingångsspänning	V~	100–240
Ingång växelströmsfrekvens	Hz	50–60
Utgångsspänning	V _~	5,0
Utgångsström	A	1,0
Utgångseffekt	W	5,0
Genomsnittlig effekt vid drift	%	74,4
Energiförbrukning obelastad	W	0,04
Skyddsklass		□/ II
USB-port		USB-typ A

Norsk

Tekniske data

Nettadapter		
Artikkelnummer		2 609 120 71.
Inngangsspenning	V~	100–240
Vekselstrømsfrekvens inngang	Hz	50–60
Utgangsspenning	V _~	5,0
Utgangsstrøm	A	1,0
Utgangseffekt	W	5,0
Gjennomsnittlig effektivitet under drift	%	74,4
Effektforbruk uten belastning	W	0,04
Kapslingsgrad		□/ II
USB-port		USB-type A

Suomi

Tekniset tiedot

Verkkolaite

Tuotenumero		2 609 120 71.
Sisäänmenojännite	V~	100–240
Sisäänmenon vaihtovirtataajuus	Hz	50–60
Ulostulojännite	V $\approx$	5,0
Ulostulovirta	A	1,0
Lähtöteho	W	5,0
Keskimääräinen tehokkuus käytössä	%	74,4
Virrankulutus ilman kuormaa	W	0,04
Suojausluokka		□ / II
USB-Port		USB Type A

Ελληνικά

Τεχνικά στοιχεία

Φις-τροφοδοτικό

Κωδικός αριθμός		2 609 120 71.
Τάση εισόδου	V~	100-240
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	Hz	50-60
Τάση εξόδου	V $\approx$	5,0
Ρεύμα εξόδου	A	1,0
Ισχύς εξόδου	W	5,0
Μέση απόδοση στη λειτουργία	%	74,4
Απορροφούμενη ισχύς χωρίς φορτίο	W	0,04
Βαθμός προστασίας		□ / II
Θύρα USB		USB τύπος A

Türkçe

Teknik veriler

Güç kaynağı			
Malzeme numarası			2 609 120 71.
Giriş gerilimi	V~		100–240
Giriş alternatif akım frekansı	Hz		50–60
Çıkış gerilimi	V _{DC}		5,0
Çıkış akımı	A		1,0
Çıkış gücü	W		5,0
Ortalama çalışma verimliliği	%		74,4
Yüksüz durumda güç tüketimi	W		0,04
Koruma sınıfı			□ / II
USB portu			USB tip A

Polski

Dane techniczne

Zasilacz sieciowy			
Numer katalogowy			2 609 120 71.
Napięcie wejściowe	V~		100–240
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	Hz		50–60
Napięcie wyjściowe	V _{DC}		5,0
Prąd wyjściowy	A		1,0
Moc wyjściowa	W		5,0
Średnia sprawność podczas pracy	%		74,4
Zużycie energii bez obciążenia	W		0,04
Klasa ochrony			□ / II
Port USB			USB Type-A



Čeština


Technické údaje

Síťový zdroj			
Objednací číslo			2 609 120 71.
Vstupní napětí	V~		100–240
Frekvence vstupního střídavého proudu	Hz		50–60
Výstupní napětí	V=		5,0
Výstupní proud	A		1,0
Výstupní výkon	W		5,0
Průměrná efektivita při provozu	%		74,4
Příkon při nulovém zatížení	W		0,04
Třída ochrany			□ / II
USB port			USB Type A

Slovenčina

Technické údaje

Sieťový adaptér			
Vecné číslo			2 609 120 71.
Vstupné napätie	V~		100–240
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	Hz		50–60
Výstupné napätie	V=		5,0
Výstupný prúd	A		1,0
Výstupný výkon	W		5,0
Priemerná účinnosť v prevádzke	%		74,4
Prikon pri nulovom zaťažení	W		0,04
Trieda ochrany			□ / II
USB port			USB typ A



Magyar


Műszaki adatok

Dugaszolható hálózati tápegység		
Megrendelési szám		2 609 120 71.
Bemeneti feszültség	V~	100–240
Bemeneti váltakozó áramú frekvencia	Hz	50–60
Kimeneti feszültség	V=	5,0
Kimenő áram	A	1,0
Leadott teljesítmény	W	5,0
Átlagos üzemi hatásfok	%	74,4
Teljesítményfelvétel nulla terhelés mellett	W	0,04
Érintésvédelmi osztály		□ / II
USB-Port		"A" típusú USB

Русский

Технические данные

Блок питания со штепсельной вилкой		
Товарный номер		2 609 120 71.
Входное напряжение	B~	100–240
Частота переменного тока на входе	Гц	50–60
Выходное напряжение	B=	5,0
Выходной ток	A	1,0
Выходная мощность	Вт	5,0
Средняя эффективность при работе	%	74,4
Потребляемая мощность без нагрузки	Вт	0,04
Класс защиты		□ / II
Гнездо USB		Гнездо USB типа A



Українська

Технічні дані

Блок живлення зі штепсельною вилкою		
Товарний номер		2 609 120 71.
Вхідна напруга	B~	100–240
Частота змінного струму на вході	Гц	50–60
Вихідна напруга	B---	5,0
Вихідний струм	A	1,0
Вихідна потужність	Вт	5,0
Середня ефективність роботи	%	74,4
Споживання енергії при нульовому навантаженні	Вт	0,04
Клас захисту		□/ II
Гніздо USB		Гніздо USB типу A

Қазақ

Техникалық мәліметтер

Штепсельдік қуат блогы		
Өнім нөмірі		2 609 120 71.
Кіріс кернеу	V~	100–240
Кіріс айнымалы ток жиілігі	Гц	50–60
Шығыс кернеу	B---	5,0
Шығыс ток	A	1,0
Шығыс қуат	Вт	5,0
Жұмыс кезіндегі орташа тиімділік	%	74,4
Нөлдік жүктеме түскендегі тұтынылатын қуат	Вт	0,04
Қорғаныс класы		□/ II
USB порты		USB A түрі

Română

Date tehnice

Alimentator		
Număr de identificare		2 609 120 71.
Tensiune de intrare	V~	100–240
Frecvență curent alternativ de intrare	Hz	50–60
Tensiune de ieșire	V=	5,0
Curent de ieșire	A	1,0
Putere de ieșire	W	5,0
Randament mediu în timpul funcționării	%	74,4
Putere absorbită la sarcină zero	W	0,04
Clasa de protecție		□ / II
Port USB		USB tip A

Български

Технически данни

Захранващ адаптер		
Каталожен номер		2 609 120 71.
Входящо напрежение	V~	100–240
Входна честота на променливия ток	Hz	50–60
Изходящо напрежение	V=	5,0
Изходящ ток	A	1,0
Изходяща мощност	W	5,0
Средна ефективност при работа	%	74,4
Разход на мощност при нулево натоварване	W	0,04
Клас на защита		□ / II
USB порт		USB тип A

Македонски

Технички податоци

Мрежен напојувач		
Број на дел/артикл		2 609 120 71.
Влезен напон	V~	100–240
Фреквенција на влезна наизменична струја	Hz	50–60
Излезен напон	V=	5,0
Излезна струја	A	1,0

Мрежен напојувач		
Излезна јачина	W	5,0
Просечна оперативна ефикасност	%	74,4
Потрошувачка на енергија без оптоварување	W	0,04
Класа на заштита		□/ II
USB-порта		USB тип A

Srpski

Tehnički podaci

Mrežni adapter		
Broj artikla		2 609 120 71.
Ulazni napon	V~	100–240
Frekvencija ulazne naizmjenične struje	Hz	50–60
Izlazni napon	V---	5,0
Izlazna struja	A	1,0
Izlazna snaga	W	5,0
Prosečna efikasnost tokom rada	%	74,4
Prijem snage bez opterećenja	W	0,04
Klasa zaštite		□/ II
USB ulaz		USB tip A

Slovenščina

Tehnični podatki

Omrežni priključek		
Številka izdelka		2 609 120 71.
Vhodna napetost	V~	100–240
Frekvenca vhodnega izmeničnega toka	Hz	50–60
Izhodna napetost	V---	5,0
Izhodni tok	A	1,0
Izhodna moč	W	5,0
Povprečna delovna učinkovitost	%	74,4
Poraba moči pri ničelni obremenitvi	W	0,04
Razred zaščite		□/ II
USB-vhod		USB tipa A

Hrvatski

Tehnički podaci

Utični adapter

Kataloški broj		2 609 120 71.
Ulazni napon	V~	100–240
Ulazna frekvencija izmjenične struje	Hz	50–60
Izlazni napon	V~	5,0
Izlazna struja	A	1,0
Izlazna snaga	W	5,0
Prosječna učinkovitost pri radu	%	74,4
Primljena snaga pri nultom opterećenju	W	0,04
Klasa zaštite		□ / II
USB priključak		USB tip A

Eesti

Tehnilised andmed

Pistiktoiteplokk

Tootenumber		2 609 120 71.
Sisendpinge	V~	100–240
Sisendvahelduvvoolu sagedus	Hz	50–60
Väljundpinge	V~	5,0
Väljundvool	A	1,0
Väljundvõimsus	W	5,0
Keskmine tõhusus töötamisel	%	74,4
Võimsustarve nullkoormusel	W	0,04
Kaitseklass		□ / II
USB-port		USB tüüp A

Latviešu

Tehniskie dati


Elektrotīkla adapteris			
Izstrādājuma numurs			2 609 120 71.
Ieejas spriegums	V~		100–240
Ieejas maiņstrāvas frekvence	Hz		50–60
Izejas spriegums	V $\overline{\text{~}}$		5,0
Izejas strāva	A		1,0
Izejas jauda	W		5,0
Vidējā efektivitāte darba laikā	%		74,4
Enerģijas patēriņš pie nulles slodzes	W		0,04
Elektroaizsardzības klase			/ II
USB pieslēgvietā			USB tips A



Lietuvių k.

Techniniai duomenys

Tinklo adapteris			
Gaminio numeris			2 609 120 71.
Išėjimo įtampa	V~		100–240
Išėjimo kintamosios srovės dažnis	Hz		50–60
Išėjimo įtampa	V $\overline{\text{~}}$		5,0
Išėjimo srovė	A		1,0
Išėjimo galia	W		5,0
Vidutinis efektyvumas veikimo metu	%		74,4
Naudojamoji galia, esant nuliniai apkrovai	W		0,04
Apsaugos klasė			□ / II
USB prievadas			„USB Type A“



البيانات الفنية

المهايئ الكهربائي القياسي			رقم الصنف
2 609 120 71.			جهد الدخل
240-100	فلط ~		تردد دخل التيار المتردد
60-50	هرتز		جهد الخرج
5,0	فلط		تيار الخرج
1,0	أمبير		قدرة الخرج
5,0	واط		متوسط الكفاءة أثناء التشغيل
74,4	%		استهلاك الطاقة أثناء الإحمال
0,04	واط		فئة الحماية
□ / II			منفذ USB
A مزيج، النوع USB			

