



Vilken funktion har din Bosch Professional-såg?

Förkortningar

GCM – Kap- och geringssåg
GTS – Bordscirkelsåg
GTM – Kombisåg

Nummer

8 – 8-tum sågklinga (216 mm)
10 – 10-tum sågklinga (254 mm)
12 – 12-tum sågklinga (305 mm)

Slutbeteckningsförkortningar

S – Dubbelt glidanslag
J – Startströmsbegränsning
L – Laser
D – Lutning åt höger och vänster
G – Robotarm

**Bosch stationära sågar –
klarar alla utmaningar**
Blå verktyg till hantverk och industri.



Kap-/geringssåg med utdrag

Den populära 8-tum kap-/geringssågen från Bosch.

Artikelnr 0 601 B19 100



Tekniska data	GCM 8 SJL
Nominell effekt	1 600 W
Sågkapacitet 0°	70 X 312 mm
Sågkapacitet 45° gering	70 X 214 mm
Sågkapacitet 45° lutning	48 X 312 mm
Geringsinställning	52° V/60° H
Lutningsinställning	47° V/2° H
Obelastat varvtal	5 500 varv/min
Klingdiameter	216 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	17,3 kg



Skanna koden
och läs mer!

Kombisåg GTM 12 JL Professional

Multitalang med 100 % precision
Artikelnr 0 601 B15 001



INNOVATION EGENSKAP

Bordscirkelsåg samt kap-/geringssåg i en och samma maskin



Tekniska data	GTM 12 JL
Nominell effekt	1 800 W
Sågkapacitet 0°	95 X 150 mm
Sågkapacitet 45° gering	95 x 90 mm
Geringsinställning	48° V/48° H
Lutningsinställning	47° V/2° H
Obelastat varvtal	3 800 varv/min
Klingdiameter	305 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	21 kg



INNOVATION EGENSKAP

Spaltkniv som kan försänkas utan att man använder verktyg, för dolda skär.



Bordscirkelsåg GTS 10 XC Professional

Effektiv 2 100 W-motor med motorbroms, startströmsbegränsning, överbelastningsskydd samt konstantelektronik för mycket krävande arbeten.

Artikelnr 0 601 B30 400



Tekniska data	GTS 10 XC
Bordstorlek	584 x 759 mm
Max sågkapacitet 90°	79 mm
Max sågkapacitet 45°	56 mm
Max sågkapacitet, höger	635 mm
Max sågkapacitet, vänster	250 mm
Lutningsinställning	47° V/1° H
Obelastat varvtal	3 200 varv/min
Klingdiameter	254 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	35,0 kg



Bordscirkelsåg GTS 10 J Professional

Stark 1 800 W motor med startströmsbegränsning och överbelastningsskydd garanterar hög arbetshastighet
Artikelnr 0 601 B30 500



INNOVATION EGENSKAP

Optimal att transportera, tack vare den kompakta konstruktionen och alla greppytorna!



Tekniska data	GTS 10 J
Bordstorlek	642 x 572 mm
Max sågkapacitet 90°	79 mm
Max sågkapacitet 45°	56 mm
Max sågkapacitet, höger	460 mm
Max sågkapacitet, vänster	210 mm
Lutningsinställning	47° V/2° H
Obelastat varvtal	3 650 varv/min
Klingdiameter	254 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	26,0 kg



Universaldammsugare Professional

Flexibla dammsugare med automatisk filterrengöring

Tekniska data	GAS 20 L SFC	GAS 25 L SFC	GAS 35 M AFC	GAS 55 M AFC
Nominell effekt	1 200 W	1 200 W	1 380 W	1 380 W
Behållarvolym	20 L	25 L	35 L	55 L
Dammlklass	M	M	M	M
Behållarvolym vatten, netto	7,5 L	16 L	19,2 L	40 L
Behållarvolym damm, netto	10 L	20 L	23 L	43 L
Automatisk filterrengöring	-	-	Ja	Ja
Artikelnr	0 601 97B 0X0	0 601 979 162	0 601 9C3 1X0	0 601 9C3 3X0

Real Bosch!

100% professional!

Stationära sågar



Blue Performance
Simply more

**Bosch stationära sågar –
klarar alla utmaningar**
Blå verktyg till hantverk och industri.



www.bosch-professional.se



INNOVATION EGENSKAP

Konstant precision tack
vare den innovativa, under-
hållsfria och otroligt
robusta armen



Kap- och geringssåg GCM 12 GDL Professional

Exakta skär och hög sågkvalitet
tack vare den inbyggda
dubbellinjelasern och
sågklingan "Top Precision
Best for Wood"

Artikelnr 0 601 B23 600

TOP Precision

Tekniska data	GCM 12 GDL
Nominell effekt	2 000 W
Sågkapacitet 0°	104 x 341 mm
Sågkapacitet 45° gering	104 x 240 mm
Sågkapacitet 45° lutning	51 X 341 mm
Geringsinställning	52° V/60° H
Lutningsinställning	47° V/47° H
Obelastat varvtal	3 800 varv/min
Klingdiameter	305 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	32,1 kg



Skanna koden
och läs mer!

Kap-/geringssåg GCM 10 J Professional

För kapning av träbjälkar
och exakt kapning av
alu-/plastprofiler.

Artikelnr 0 601 B20 200

Tekniska data	GCM 10 J
Nominell effekt	2 000 W
Sågkapacitet 0°	89 X 130 mm
Sågkapacitet 45° gering	89 x 89 mm
Sågkapacitet 45° lutning	58 X 120 mm
Geringsinställning	47° V/47° H
Lutningsinställning	47° V 2°
Obelastat varvtal	4 500 varv/min
Klingdiameter	254 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	14,5 kg



Skanna koden
och läs mer!

Kap-/geringssåg med utdrag GCM 10 S Professional

Kraftfull såg för byggarbetsplatsen
, klarar stora trädimensioner.

Artikelnr 0 601 B20 503

Tekniska data	GCM 10 S
Nominell effekt	1 800 W
Sågkapacitet 0°	87 X 305 mm
Sågkapacitet 45° gering	87 X 216 mm
Sågkapacitet 45° lutning	53 X 305 mm
Geringsinställning	52° V/60° H
Lutningsinställning	47° V
Obelastat varvtal	4 700 varv/min
Klingdiameter	254 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	21,5 kg

INNOVATION EGENSKAP

Inbyggd, justerbart anhäng
för högre vertikal sågkapaci-
teten.

Kap-/geringssåg GCM 12 JL Professional

12-tum kapsåg trä-/
metallbranschen, för
metall-/alu-profiler.

Artikelnr 0 601 B21 100

Tekniska data	GCM 12 JL
Nominell effekt	2 000 W
Sågkapacitet 0°	75 X 200 mm
Sågkapacitet 45° gering	75 X 200 mm
Sågkapacitet 45° lutning	38 X 200 mm
Geringsinställning	52° V/52° H
Lutningsinställning	47° V/2° H
Obelastat varvtal	4 300 varv/min
Klingdiameter	305 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	20,2 kg
Sågning med distanshållare	
Sågkapacitet 0°	100 x 150 mm
Sågkapacitet 45° gering	100 x 100 mm
Sågkapacitet 45° lutning	38 X 200 mm

Kap-/geringssåg med utdrag GCM 10 SD Professional

Lutningsinställningar åt båda
sidorna gör sågen outhärlig.

Artikelnr 0 601 B22 503

Tekniska data	GCM 10 SD
Nominell effekt	1 800 W
Sågkapacitet 0°	85 X 305 mm
Sågkapacitet 45° gering	85 X 216 mm
Sågkapacitet 45° lutning	50 X 305 mm
Geringsinställning	52° V/60° H
Lutningsinställning	47° V/46° V
Obelastat varvtal	5 000 varv/min
Klingdiameter	254 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	27,0 kg

Kap-/geringssåg med utdrag GCM 12 SD Professional

Stor kapacitet med hög komfort!

Artikelnr 0 601 B23 503

Tekniska data	GCM 12 SD
Nominell effekt	1 800 W
Sågkapacitet 0°	110 x 305 mm
Sågkapacitet 45° gering	110 x 216 mm
Sågkapacitet 45° lutning	63 X 305 mm
Geringsinställning	52° V/60° H
Lutningsinställning	47° V/47° V
Obelastat varvtal	3 800 varv/min
Klingdiameter	305 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Vikt	29,1 kg

Bosch transport- och arbetsbord till stationära sågar

Sågbord GTA 60 W

Oändlig flexibilitet – det nya
mobilkonceptet för stationära
maskiner!

Artikelnr 0 601 B12 000

Tekniska data	GTA 60 W
Längd, arbetsbord (mm)	1 220 mm
Höjd, arbetsbord (mm)	622 mm
Vikt	29 kg

Sågbord GTA 2500 W

Obegränsad flexibilitet – Speciellt
avsett för stora 10-/12-tum sågar.

Artikelnr 0 601 B12 100

Tekniska data	GTA 2500 W
Längd, arbetsbord (mm)	2 500 mm
Höjd, arbetsbord (mm)	947 mm
Vikt	35 kg

Sågbord GTA 3800

Snabb uppställning och hög
användarkomfort!

Artikelnr 0 601 B24 000

Tekniska data	GTA 3800 W
Längd, arbetsbord (mm)	3 800 mm
Höjd, arbetsbord (mm)	865 mm
Vikt	16 kg

Tillbehören 1-6 är reservdelsnummer:



Hållare (set med 2 st)
2 610 948 622 passar till
GTA 3800 & GTA 2500 W



Hjulset
Passar till GTA 3800.
Artikelnr 1 609 B01 854



Stödrulle
Passar till
GTA 2500 Compact
Artikelnr 2 610 958 971



Stödrulle
Passar till GTA 2500 W
Artikelnr 2 610 953 398



Stödrulle
Passar till GTA 3800.
Artikelnr 1 609 B01 851



Extra ben
Passar till GTA 3800.
Artikelnr 1 609 B01 855



**Dammsugarslang
till bordcirkelsåg**
Passar till
Artikelnr 2 610 015 513

TOP Precision

Perfakta och rena skär i alla trämaterial.

Format	Artikelnr
216 mm	2 608 642 101
254 mm	2 608 642 102
305 mm	2 608 642 103



Perfakta och rena skär i alla skivmaterial med laminat
på ena eller båda sidorna, släpande skivor och tunna
laminerade skivor eller fanerskivor.

Format	Artikelnr
216 mm	2 608 642 133
254 mm	2 608 642 135
305 mm	2 608 642 137



Perfakta rena skär i kompositmaterial, spånskivor,
laminerade skivor, plastmaterial, epoxi, alumini-
um, ickejärnhaltiga metaller, mässing, koppar.

Format	Artikelnr
216 mm	2 608 642 097
254 mm	2 608 642 098
305 mm	2 608 642 099



En klinga som är perfekt för grova skär
i byggmaterial.

Format	Artikelnr
250 mm	2 608 641 774



TOP Precision



MicroteQ-tänder

Hårdmetalltänder av otroligt tätt
hårdmetallpulver med mikrofina
korn som minimerar slitage
och ger optimal sågkomfort
och mycket lång livslängd.



CleanteQ- ytbeläggning

Reducerar fastklister av
rester (harts, lim) – vilket
ger otroligt fint resultat. Skyddar
sågklingan mot anfrätning. Håller
klingan sval.



Vibrationsdämpning med stabilteQ

Polyuretanfyllda dämpningsspår:
Vibrationer och buller dämpas
markant. Detta förbättrar
skärprecisionen och
arbetskomforten.

